

Технические характеристики продукта

Характеристики

MTN2400-4143

Механизм розетки С/Ш 3/К



Основные характеристики

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Наименование | Antique |
| Тип устройства или его аксессуаров | Розетка |
| Комплектация изделия | Механизм с центральной платой |
| Стандарт розетки | Немецкий |
| Дополнительная информация о розетке | С защитными шторками |

Дополнительные характеристики

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Частота | 50 Гц |
| Конфигурация полюсов розеток | 2P + E |
| Вид монтажа | Скрытый |
| Монтаж | Винтами и лапками |
| [In] номинальный ток | 16 A |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 250 V |
| Оттенок цвета | Медь "антик" |
| Присоединения | Винтовой зажим |
| Материал | Латунь (матовый) |
| Обработка поверхности | Металлик |

Условия эксплуатации

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Степень защиты IP | IP20 |
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |

Экологичность предложения

| | |
|--|--|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACh | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
