

Основная клемма - UDK-RELG 4 - 2777056

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Блоки базовых клемм, с обеих сторон расположены гнезда для подключения щупа тестера и сдвоенные контакты с одинаковым потенциалом, устанавливаются на монтажные рейки NS 32 и NS 35/7,5, с концевой крышкой, для штекерных модулей ST-REL..., ST-OV... и ST-OE..., 4-полюсные

На рисунке показаны модели с различным количеством полюсов

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 068646
GTIN	4017918068646
Вес/шт. (без упаковки)	60,740 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина	27 мм
Высота	63,6 мм
Глубина	113 мм

Общие сведения

Полюсов	4
Номинальное напряжение U_N	400 В (Напряжение определяется соединительным штекерным модулем)
Номинальный ток I_N	16 А (Ток определяется соединительным штекерным модулем.)
Цвет	серый
Изоляционный материал	РА

Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	4 мм ²
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм ²

Основная клемма - UDK-RELG 4 - 2777056

Технические данные

Характеристики клемм

Сечение гибкого проводника макс.	4 мм ²
Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	12
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	7 мм
Резьба винтов	M3

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
--------------------------------	-----

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
Номинальное напряжение UN	300 В		
Номинальный ток IN	15 А		
мм ² /AWG/kcmil	30-12		

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
Номинальное напряжение UN	300 В		
Номинальный ток IN	15 А		

Основная клемма - UDK-RELG 4 - 2777056

Сертификаты

мм²/AWG/kcmil	30-12

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------

cULus Recognized	
------------------	---