



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|---|
| Диапазон | Thalassa |
| Наименование изделия | Thalassa PLA |
| Область применения | Универсальный |
| Тип устройства или его аксессуаров | Сборный шкаф |
| Краткое имя устройства | PLAZT |
| Номинальная высота | 750 мм |
| Ширина шкафа | 500 мм |
| Глубина шкафа | 320 мм |
| Монтаж шкафа | Напольный |
| Состав устройства | 1 верхняя часть 1 нижняя часть 1 навес 1 дверь 1 задняя панель 1 цоколь 2 боковая часть |

Дополнительные характеристики

| | |
|----------------------|---|
| Тип корпуса | Открытая верхняя и нижняя часть, собранная с боковыми частями |
| Тип двери | Дверь передняя сторона |
| Количество дверей | 1 |
| Открытие двери | Реверсируемый 180 ° |
| Тип замка | 2-точечный замок с ручкой, 5 мм двойная запорная планка |
| Удобство для доступа | Передняя сторона Задняя сторона Верх Низ |
| Съёмные части | Дверь шарнирами Задняя панель фиксирующий элемент Навес фиксирующий элемент |
| Материал | Полиэфир, усиленный стекловолокном |

| | |
|-----------------------|----------------|
| Цвет | Серый RAL 7035 |
| Стандарты | МЭК 62208 |
| Сертификация продукта | Veritas |

Условия эксплуатации

| | |
|---|---|
| Степень защиты IP | IP44 с открытой нижней частью цокольного типа и вентилируемым навесом IEC 60529 |
| Степень защиты IK | IK10 гладкая дверь IEC 62262 |
| Огнестойкость | 960 °C МЭК 62208 |
| Температура окружающей среды при хранении | -35...90 °C |

Экологичность предложения

| | |
|--|--|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1511 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|