



### Основные характеристики

Диапазон	Actassi
Тип устройства или его аксессуаров	Рейка распределения мощности
Область применения	Универсальный
Описание стандарта розетки	C заземляющим контактом
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие для распределения тока
Конфигурация полюсов розеток	2P + PE, со шторками
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Цвет	Алюминий

### Дополнительные характеристики

Состав устройства	1 розеточная колодка Фиксаторы
Положение зажима заземления	Наконечник заземляющего проводника 35°
Количество розеток	10
[In] номинальный ток	16 А
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток
Тип управления	Зеленый светодиод выключатель
Монтажная опора	Вертикальная стойка
Монтаж	Кронштейнами
Материал	Полиамид 6 с 30 % стекловолокна
Тип покрытия	Анодированный
Электрическое соединение	3 м шнур питания H05VV-F3G1.5
Ширина	968 mm
Глубина	44 mm

## Условия эксплуатации

Огнестойкость	850 °C
Этикетки качества	VDE
Стандарты	DIN 49440 IEC 60884 UNE 20315 VDE 0620-1

## Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---