

## Плоское уплотнение - WP-FS IP68 M40 - 3241165

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)


Плоское уплотнение, высота: 2,1 мм, диаметр: 52 мм, цвет: черный



### Преимущества для Вас

- Плоские уплотнительные кольца из пербунана служат для уплотнения винтовых соединений защитного рукава на неровных поверхностях.
- С их помощью обеспечивается степень защиты до IP 68.

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	25 stk
Минимальный объем заказа	25 stk
GTIN	 4 046356 785716
GTIN	4046356785716
Вес/шт. (без упаковки)	2,710 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Высота (c)	2,1 мм
Диаметр	52 мм
Внутренний диаметр (f)	40 мм
Толщина материала (g)	2,1 мм

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 120 °C
Степень защиты	IP68

#### Общие сведения

Цвет	черный
Составная часть	не содержит силикона и галогенов

## Плоское уплотнение - WP-FS IP68 M40 - 3241165

### Технические данные

#### Общие сведения

Материал	Пербунан
----------	----------

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений