

Комплект вставных соединителей - HC-KIT-B24-R04 - 1409778

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Набор штекерных разъемов, состоящий из: сальникового и монтажного корпуса B24, 24-полюсного штекера и гнездовой вставки, резьбового кабельного соединения M32

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	
GTIN	4046356752725
Вес/шт. (без упаковки)	717,000 GRM

Технические данные

Размеры

Диаметр кабеля	14 мм ... 21 мм
----------------	-----------------

Общие сведения

Полюсов	24+PE
Конструкция	B24
Расчетное напряжение	500 В
Расчетный ток	16 А
Тип подключения	Винтовые зажимы
Кабельный отвод	боковое
Степень защиты корпуса	IP65
Способ подключения	Винтовые зажимы
Расчетное напряжение (III/3)	500 В
Расчетное импульсное напряжение	6 кВ
Расчетный ток	20 А
Сечение проводников	0,5 мм ² ... 2,5 мм ² (относится к гибким проводникам с наконечниками)
Сечение AWG	20 ... 14

Комплект вставных соединителей - HC-KIT-B24-R04 - 1409778

Технические данные

Общие сведения

Наружный диаметр кабеля	15 мм ... 21 мм
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C
Длина, монтажный вырез	113 мм
Ширина Монтажный вырез	35 мм
Материал корпуса	Из сплава алюминия, методом литья под давлением, с порошковым покрытием
Материал, держатель контакта	PC
Материал, защелка	PA
Защитная крышка встроена	нет

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Содержимое комплекта

Кабельный ввод - G-INS-M32-M68N-NNES-S - 1411166



Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 15 мм ... 21 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M32 x 1,5, цвет: серебристый, с уплотнительным кольцом

Модуль для контактов - HC-B 24-I-UT-M - 1648296



Штыревая вставка HEAVYCON, серия B24, 24-контактная, винтовой зажим

Корпус - HC-B 24-TFQ-N-O1STM32S - 1460223



Сальниковый корпус HEAVYCON B24, для крепления двумя защелками, высота 65 мм, с резьбой 1x M32, боковое подключение кабеля

Комплект вставных соединителей - HC-KIT-B24-R04 - 1409778

Содержимое комплекта

Корпус - HC-B 24-AMQ - 1771927



Монтажный корпус HEAVYCON B24, с поперечной защелкой, высота 29 мм, с плоским уплотнением

Модуль для контактов - HC-B 24-I-UT-F - 1648306



Гнездовая вставка HEAVYCON, серия B24, 24-полюсная, винтовые зажимы

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01102