

Кабель - SAC-3P-M12MS/5,0-500/A-1L-Z - 1438930

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Кабель, Штекеры прямое M12, A-кодирование, к Штекер типа A для электромагнитного клапана, с 1 светодиод, подключение с помощью Диод Зенера

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 488983
GTIN	4046356488983
Вес/шт. (без упаковки)	208,640 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Расчетное напряжение	24 В AC
	24 В DC
Циклы установки	≥ 100

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / CSAus / cCSAus

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Кабель - SAC-3P-M12MS/5,0-500/A-1L-Z - 1438930

Сертификаты

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
Номинальное напряжение UN		24 В	
Номинальный ток IN		4 А	

CSAus		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
Номинальное напряжение UN		24 В	
Номинальный ток IN		4 А	

cCSAus			
--------	--	--	--