

Резьбовой соединительный элемент для гофрированных трубок - WP-GR HF CTA M25 BK - 3241221

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Резьбовое соединение для гофрир. трубок, с внутр. резьбой M25, прямое, черного цвета, IP66, для подклю. гофрир. трубок к пластик. резьб. элементам HEAVYCON-EVO или пластик. корпусам ADVANCE.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 860833
GTIN	4046356860833
Вес/шт. (без упаковки)	20,320 GRM

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 115 °C
Степень защиты	IP66

Общие сведения

Цвет	черный
Конструкция	с присп. для снятия раст. усилия
Исполнение	Внутренняя резьба
Составная часть	не содержит силикона, галогенов и кадмия
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Материал	PA
Указания по монтажу	Резьбовое соединение для гофрированных трубок устанавливается в резьбовое соединение вместо накидной гайки. Благодаря этому можно использовать гофрир. трубки.

Стандарты и предписания

Без галогенов	да
---------------	----

Резьбовой соединительный элемент для гофрированных трубок - WP-GR HF CTA M25 BK - 3241221

Технические данные

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений