



## Универсальные Зажимы для проводов , 4- 35 мм<sup>2</sup> , 10 мм

Тип **AKU35/10**  
Каталог № **107192**

### Программа поставок

|                       |                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ассортимент           |                |    | Система 60 мм<br>Система 185 мм<br>Компактная система                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Основная функция      |                |    | Техника подключения и соединения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Подассортимент        |                |    | Универсальные соединительные клеммы для проводов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Описание              |                |    | С встроенной удерживающей пружиной, открытым клеммным отсеком и невыпадающим зажимным винтом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Клеммный отсек Ш x В  |                | мм | 10.5 x 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ширина                |                | мм | 15.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Расчетный рабочий ток | I <sub>e</sub> | A  | 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| электропроводник      |                |    | 4 - 35 мм <sup>2</sup><br>AWG 10 - AWG 2.<br>рямой зажим:<br><br><br><br> 3 x 9 x 0.8 мм<br>или 6 x 9 x 0.8 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Применяемое для       |                |    | Все плоские шины толщиной 10 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| указания              |                |    | <p> Круглый провод одножильный</p> <p> Круглый провод тонкожильный с правильно запрессованной оконечной муфтой</p> <p> Круглый провод с несколькими жилами</p> <p> Секторный провод одножильный</p> <p> Секторный провод с несколькими жилами</p> <p> Медная полоса</p> <p> Медная шина</p> |

### Апробации

|                                      |  |  |                                                   |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------|
| Product Standards                    |  |  | UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking |
| UL File No.                          |  |  | E307559                                           |
| UL Category Control No.              |  |  | NMTR2, NMTR8                                      |
| CSA File No.                         |  |  | 236217                                            |
| CSA Class No.                        |  |  | 3211-37                                           |
| North America Certification          |  |  | UL recognized, CSA certified                      |
| Conditions of Acceptability          |  |  | Refer to approbation report                       |
| Specially designed for North America |  |  | No                                                |
| Suitable for                         |  |  | Feeder circuits                                   |
| Current Limiting Circuit-Breaker     |  |  | Refer to approbation report                       |
| Max. Voltage Rating                  |  |  | 600 V AC                                          |
| Degree of Protection                 |  |  | Feeder circuits                                   |

