

Технические характеристики продукта

Характеристики

ZCY26

стальной роликовый рычаг



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|--|
| Серия продукта | OsiSense XC |
| Название серии | Стандартный формат |
| Тип устройства или его аксессуаров | Рычаг концевого выключателя |
| Краткое название устройства | ZCY |
| Совместимость изделий | XCKD XCKP XCKT XCMD |
| Соответствующая головка | ZCE01 ZCE05 |
| Движение рабочей головки | Поворотный |
| Тип рукоятки | Рычаг с роликом пруж. возврат металл |
| Траектории | 16/39 мм для XCMD 21/44 мм для XCKD 21/44 мм для XCKP 21/44 мм для XCKT |
| Тип подвода | Подвод сбоку |

Дополнительные характеристики

| | |
|-----------------------|--------------|
| Активация выключателя | 30° кулачком |
| Прямое размыкание | С |

Условия эксплуатации

| | |
|--|----------------------------------|
| Рабочая температура окружающей среды | -25...70 °С |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...70 °С |
| Характеристики окружающей среды | Стандартные условия эксплуатации |

Экологичность предложения

| | |
|--|--|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0851 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно Экологический профиль продукта |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации Информация о конце срока службы |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|