



# Klemmsan®

## 324200 PUK 2T

2,5 мм<sup>2</sup>, Винтовое соединение, Трёхярусная клемма заземления 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Бежевый

<b>Общая информация про продукт</b>	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	20
	Масса (г)	—
<b>Размеры</b>	Ширина	6 mm
	Длина	71.70 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	53 mm
<b>TSE / CE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	440 V ~
	Номинальный ток	24 A
	Сечение	2.5 mm <sup>2</sup>
	Норма	EN60947-7-1
<b>VDE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	— mm <sup>2</sup>
	Норма VDE	—
<b>UL / CSA Технические данные</b>	Номинальное напряжение	300 V ~
	Номинальный ток	24 A
	Сечение	2.5
<b>ATEX Технические данные</b>	Номинальное напряжение	400 V ~
	Номинальный ток	24 A
	Сечение	—
<b>Подключаемые провода</b>	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm <sup>2</sup>

Максимальное одножильное сечение	4 mm <sup>2</sup>
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm <sup>2</sup>
Максимальное многожильное сечение	2.5 mm <sup>2</sup>
AWG Сечение	24-12
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	8 mm
Момент затяжки	0.4/0.6 Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

( ATEX ) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Norveç onaylı denizcilik sektöründe kullanılabilirlik belgesi - DNV Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

#### Order Info

■ 324209	2,5 mm <sup>2</sup> , Винтовое соединение, Трёхярусная клемма заземления 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Серый
■ 324200	2,5 mm <sup>2</sup> , Винтовое соединение, Трёхярусная клемма заземления 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Бежевый