

Антенный кабель - RAD-CON-MCX-N-SB - 2867717

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Антенный кабель, внешний диаметр: 2,5 мм, внутренний провод: гибкий, коэффициент затухания: 0,9 дБ при 900 МГц, разъем: MCX (штыревой) -> N (гнездовой), длина: 1,2 м



Преимущества для Вас

- ✓ Простая прокладка благодаря гибким внутренним проводникам

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 945183
GTIN	4017918945183
Вес/шт. (без упаковки)	59,100 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Фиксированная длина кабеля	1,2 м
Наружный диаметр	2,50 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 75 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 70 °C

Общие сведения

Подключение 1	Штыревой разъем
Тип подключения	MCX (штыревой)
Подключение 2	Штыревой разъем
Тип подключения	Тип N (гнездовой)
Тип кабеля	RG 316
Внешняя оболочка, материал	Фторэтиленпропилен (FEP)

Антенный кабель - RAD-CON-MCX-N-SB - 2867717

Технические данные

Общие сведения

минимальный радиус изгиба	25,40 мм
Диапазон частот	0,1 ГГц ... 1 ГГц
Импеданс	50 Ω

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»