

Отвертка - SZK PH3 VDE - 1212536

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Отвертка, крестообразный шлиц PH, изоляция по стандарту VDE, размер: PH 3 x 150 мм, 2-компонентная ручка, с защитой от перекачивания

Преимущества для Вас

- Сертификация VDE
- Отвертка для винтов с крестообразным шлицем с головкой Pozidriv и Phillips-Recess

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 046356 589710
GTIN	4046356589710
Вес/шт. (без упаковки)	168,510 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	262 мм
Ширина (a)	40 мм
Ширина стержня	8 мм
Высота стержня	150 мм
Раствор ключа	0 мм

Общие сведения

Конструкция	Крестообразный шлиц
Исполнение	прямой
Материал	легированная инструментальная сталь
Стандарт на методы испытаний	DIN/ISO 8764-1 PH МЭК 60900:2004

Стандарты и предписания

Стандарт на методы испытаний	DIN/ISO 8764-1 PH МЭК 60900:2004
------------------------------	----------------------------------

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
---------------------------	---

Отвертка - SZK PH3 VDE - 1212536

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

VDE Zeichengenehmigung / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	086858
------------------------	---	---	--------

EAC			RU x- DE.xx08.B.02974
-----	--	--	--------------------------
