



### Основные характеристики

|                             |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Диапазон                    | Thalassa                                                           |
| Наименование изделия        | Thalassa PLS                                                       |
| Краткое название устройства | PLS                                                                |
| Область применения          | Универсальный                                                      |
| Категория                   | Изолирующий модульный блок                                         |
| Номинальная высота          | 540 мм                                                             |
| Ширина шкафа                | 540 мм                                                             |
| Глубина шкафа               | 180 мм                                                             |
| Монтаж шкафа                | Для монтажа на стену                                               |
| Состав устройства           | Крышка 1 на корпусе<br>Зажимные винты<br>Задняя часть 1 на корпусе |
| Тип корпуса                 | Цельный литой                                                      |
| Тип передней крышки         | Нижняя прозрачная крышка                                           |
| Тип замка                   | Винт со шлицем                                                     |

### Дополнительные характеристики

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Съемные части         | Крышка зажимной винт                                                   |
| Материал              | Поликарбонат крышка<br>Полиэфир, усиленный стекловолокном задняя часть |
| Цвет                  | Серый RAL 7035 корпус                                                  |
| Стандарты             | NEMA 4X<br>МЭК 62208<br>NEMA классификация 13                          |
| Сертификация продукта | UL                                                                     |

### Условия эксплуатации

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Класс электрической изоляции | Класс II |
|------------------------------|----------|

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Степень защиты IP                         | IP65 IEC 60529   |
| Степень защиты IK                         | IK09 IEC 62262   |
| Огнестойкость                             | 960 °C МЭК 62208 |
| Температура окружающей среды при хранении | -30...70 °C      |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                         |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1511 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                              |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно                                                                                                                                                                                                                |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                                          |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|