

Держатель контактов - SACC-MCI-MSS-4CON/0,5 PE SCO - 1424129

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Готовый держатель контактов и изолятор, кодировка S, 3 контакта + PE, длина гибких проводов 0,5 м

Преимущества для Вас

- ✓ Для компактных устройств: высокая эффективность при небольших габаритах
- ✓ Удобная сборка в полевых условиях: приборные соединители, обеспечивающие быстрый монтаж на местах
- ✓ Сборка и длина проводников на заказ
- ✓ Обычные схемы расположения контактов для передачи сигналов и питания с унифицированной конструкцией

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 693325
GTIN	4046356693325
Вес/шт. (без упаковки)	36,900 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина кабеля	0,5 м
--------------	-------

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 85 °C (вилка / розетка)
Степень защиты	IP67

Общие сведения

Указание	Электрические и механические параметры указаны с учетом наличия правильно зафиксированного и установленного штекерного соединителя. Если соединитель не зафиксирован и существует вероятность попадания в него грязи, то рекомендуется закрыть его защитным колпаком >IP54. Кроме того, необходимо учитывать воздействия со стороны проводов, кабелей и печатных плат.
----------	--

Держатель контактов - SACC-MCI-MSS-4CON/0,5 PE SCO - 1424129

Технические данные

Общие сведения

Расчетный ток при 40 °C	12 A
Расчетное напряжение	630 V
Расчетное импульсное напряжение	6 кВ
Полюсов	4
Сопротивление изоляции	≥ 100 MΩ
Кодирование	S - Power
Стандарты/нормативные документы	Разъем M12 МЭК 61076-2-111 с примыканием
Тип сигнала/категория	Мощность
Индикатор состояния	Нет
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3
Испытательное напряжение	6 кВ
Тип подключения	Отдельные проводники
Момент затяжки	Разъем M12
Тип монтажа	Монтаж с внутренней стороны

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал, контакт	CuZn
Материал, контактная поверхность	Золото
Материал, держатель контакта	PA6

Кабель

Тип кабеля	Гибкий монтажный провод UL/cUL
Сечение провода	1,31 мм²
AWG, сигнальная линия	16
Диаметр проводника вкл. изоляцию	2,2 мм
Цвета жил	черный пронумерованный, черный пронумерованный, черный пронумерованный, зеленый желтый
Материал проводника	медный гибкий провод
Стандарты/нормативные документы	Разъем M12 МЭК 61076-2-111 с примыканием
Негорючесть	согласно UL 1581 VW1
Без галогенов	да
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый)
	-20 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа)

Стандарты и предписания

Обозначение стандарта	Разъем M12
Стандарты / нормативные документы	МЭК 61076-2-111
Негорючесть	согласно UL 1581 VW1
Без галогенов	да
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Держатель контактов - SACC-MCI-MSS-4CON/0,5 PE SCO - 1424129

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 468743
Номинальное напряжение UN	600 В		
Номинальный ток IN	12 А		
мм²/AWG/kcmil	16		

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 468743
Номинальное напряжение UN	600 В		
Номинальный ток IN	12 А		
мм²/AWG/kcmil	16		

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Listed	
--------------	---

