

Клеммы для печатной платы - ZFKDS 2,5-5,08-EX - 1732137

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Клеммы для печатной платы, номинальный ток (Ex): 22 А, номинальное напряжение (Ex): 137 В, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 1, тип подключения: Пружинный зажим, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый

Преимущества для Вас

- ✓ Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
- ✓ Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
- ✓ Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
- ✓ Соответствует повышенным требованиям к безопасности по классу взрывозащиты Ex e согласно МЭК 60079-7 для взрывоопасных областей
- ✓ Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
- ✓ Двойные паячные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки



Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 280679
GTIN	4046356280679
Вес/шт. (без упаковки)	1,360 GRM

Технические данные

Размеры

Длина [l]	16,85 мм
Размер шага	5,08 мм
Ширина [w]	5,08 мм
Высота	14,2 мм
Высота [h]	17,7 мм
Длина выводов [P]	3,5 мм
Диаметр отверстий	1,3 мм

Клеммы для печатной платы - ZFKDS 2,5-5,08-EX - 1732137

Технические данные

Общие сведения

Серия изделий	ZFKDS(A) 2,5-EX
Группа изоляционного материала	I
Номинальное сечение	2,5 мм²
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Полюсов	1

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

IECEX / ATEX / EAC Ex

Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------