



Входной ток	
из шины на задней стойке 5 В пост. тока, макс.	20 mA
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	6 W
Цифровые входы	
Число входов	32
Число одновременно включаемых входов	
• Число одновременно включаемых входов	32
Входное напряжение	
• Вид входного напряжения	DC
• Номинальное значение (пост. ток)	24 V
• для сигнала "0"	от -30 до +5 В пост. тока
• для сигнала "1"	от 13 до 30 В пост. тока
Входной ток	
• для сигнала "0", макс. (допустимый ток покоя)	1,3 mA
• для сигнала "1", тип.	7 mA
Задержка на входе (при номинальном значении входного напряжения)	
для стандартных входов	
— с "0" на "1", мин.	1,2 ms
— с "0" на "1", макс.	4,8 ms
— с "1" на "0", мин.	1,2 ms
— с "1" на "0", макс.	4,8 ms
Длина провода	
• экранированные, макс.	1 000 m
• неэкранированные, макс.	600 m
Датчики	
Подключаемые датчики	
• 2-проводной датчик	да
— макс. допустимый ток покоя (2-проводной датчик)	1,5 mA
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Диагностическая функция	нет
Диагностический светодиодный индикатор	
• Индикатор состояния цифрового входа (зеленый)	да
Гальваническая развязка	
Гальваническая развязка цифровых вводов	
• между каналами	нет

- между каналами, в блоках для
- между каналами и шиной на задней стенке

32
да

Изоляция

Изоляция, испытанная посредством

500 В пост. тока

Размеры

Ширина

25 mm

Высота

290 mm

Глубина

210 mm

последнее изменение:

18.12.2020 