

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# SX3500CI

## ИБП Back-UPS SX3 500 ВА/300 Вт, 3 разъема IEC 320 C13



### Основные характеристики

Диапазон	Back-UPS SX3
Тип устройства или его аксессуаров	Uninterruptible power supply (UPS)
Тип батареи	Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея

### Дополнительные характеристики

Значения энергии	273 J
Топология	Line interactive
Тип сигнала	Stpd approximation to sinewave
Входное напряжение	160...280 V для работы электросети 230 V
Выходное напряжение	230 V (+/- 8 %) on режим работы от батарей
Типы реализуемых защит	7 A защита автоматического выключателя
Время передачи	10 ms (максимальное) 6 ms (типичный)
Выходная частота	50...60 Гц
Диапазон мощности	300 Вт (выход) 500 ВА (выход)
Электрическое соединение	1 выход (вход) IEC 320 C14 3 выход (выход) IEC 320 C13
Локальная индикация	Аварийный сигнал (слабый заряд батареи) Светодиод (на батарее)
Длина кабеля	1.83 м
Количество кабелей	1
Количество батарей	1
Время заряда	8 ч
Емкость батареи	47 А/час
Срок службы батареи	3...5 г.
Цвет	Черный
Масса продукта	5,2 кг

Высота	185 мм
Ширина	115 мм
Глубина	213 мм

### Условия эксплуатации

Акустический уровень	< 45 dBA в 1 м
Относительная влажность	0...95 % без конденсации (рабочая) 0...95 % без конденсации (хранение)
Рабочая высота	0...3000 м
Высота хранения	0...15000 м
Рабочая температура окружающей среды	0...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...40 °C
Стандарты	EN/IEC 60950-1
Сертификация продукта	CE GOST NEMKO