



### Основные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для укладки кабеля
Тип аксессуара/отдельной детали	Разъемы с выполненным электромонтажом
Название серии	Общего назначения

### Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	Ø 8 mm, 3 pins elbowed female connector
Крепеж кабельного разъема	Защелкивающ.
Светодиодный индикатор состояния	2 светодиода PNP
Длина кабеля	5 м
Внешний диаметр кабеля	5.2 мм
Состав кабеля	3 x 0,34 мм <sup>2</sup>
Материал изоляции провода	PUR
[Ue] номинальное рабочее напряжение	10...30 V постоянный ток
[In] номинальный ток	4 А
Сопrotивление контакта	5000 мкОм
Сопrotивление изоляции	1 ГОм
Масса продукта	0.11 кг

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP65 IP67
Сертификация продукта	cULus
Рабочая температура окружающей среды	-40...80 °C (статический) -5...80 °C (изгиб)
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C

## Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0649 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Доступно <a href="#">Информация о конце срока службы</a>

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
--------	---