

Сальниковый корпус для кабельных соединителей - RC-0000000Z200 - 1593040

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Сальниковый корпус для кабельных соединителей, угловой, Винтовой зажим, M23, экранирован.: нет



RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	8 stk
GTIN	 4 046356 193962
GTIN	4046356193962
Вес/шт. (без упаковки)	136,860 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Указание	Указания по заказу: Заказать отдельно контактные блоки и кабельные зажимы
Тип фиксатора	Винтовой зажим
Крепежный резьбовой элемент корпуса, Pg	Pg11

Окружающие условия

Температура окружающей среды	-20 °C ... 125 °C
Степень защиты	IP65

Материал

Материал корпуса	Точеные части: медно-цинковый сплав (CuZn), литые части: цинк (GD-Zn)
Материал уплотнительного кольца	FPM

Данные согласно DIN EN 61984:2001

Высота установки, макс.	2000 м
-------------------------	--------

Сальниковый корпус для кабельных соединителей - RC-0000000Z200 - 1593040

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	---	---------