

Интерфейсный модуль - FLKMS-D15 SUB/S/ZFKKDS/PE - 2295978

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль VARIOFACE, с пружинными зажимами и штыревым мини-разъемом D-Sub, а также встроенным РЕ-контактом для подсоединения печатной платы и несущей рейки, количество контактов: 15



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 448011
GTIN	4017918448011
Вес/шт. (без упаковки)	89,570 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	64 мм
Высота	90 мм
Глубина	62 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
---	------------------

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	25 В AC (60 В DC)
Макс. допустимый ток (на ответвление)	2,5 А
Полюсов	15
Индикатор состояния	Нет
Монтажное положение	на выбор
Степень защиты	IP00

Данные по подключению Подключение 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
---------------------------	---------------------------

Интерфейсный модуль - FLKMS-D15 SUB/S/ZFKKDS/PE - 2295978

Технические данные

Данные по подключению Подключение 1

Подключение согласно стандарту	МЭК / EN
Тип подключения	Пружинный зажим
Сечение жесткого провода	0,2 мм² ... 2,5 мм²
Сечение гибкого провода	0,2 мм² ... 1,5 мм²
Сечение проводника AWG	24 ... 14
Полюсов	16

Данные по подключению Подключение 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Штыревой разъем D-SUB
Полюсов	15

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Наименование	Воздушные пути и пути утечки
Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178: 1998-04
Расчетное напряжение изоляции	125 В
Расчетное импульсное напряжение	1,2 кВ (1,2 / 50 мкс)
Изоляция	Функциональная изоляция
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Интерфейсный модуль - FLKMS-D15 SUB/S/ZFKKDS/PE - 2295978

Сертификаты

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Номинальное напряжение UN		125 В	
Номинальный ток IN		2 А	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Номинальное напряжение UN		125 В	
Номинальный ток IN		2 А	

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	--	--------------------------

cULus Recognized	
------------------	---