

Кабельный ввод - G-INB-M32-M68N-NEPDS-S - 1415184

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, применение: Стандартн., наружный диаметр кабеля 13 мм ... 21 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M32 x 1,5, цвет: серебристый, с защитой от излома, с уплотнительным кольцом

Преимущества для Вас

- ✓ Погодостойкий материал уплотнения
- ✓ Без галогенов

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 038155
GTIN	4055626038155
Вес/шт. (без упаковки)	378,900 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	146 мм
Раствор ключа - накидная гайка	36 мм
Раствор ключа патрубков	36 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	40 мм
Длина, резьба	8 мм
Диаметр проходного отверстия	32,1 мм ... 32,3 мм
Наружный диаметр кабеля	13 мм ... 21 мм
	14,6 мм ... 19,5 мм (при UL 514 B)

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP69 (DIN EN 60529 / МЭК 60529)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C (статическая)

Кабельный ввод - G-INB-M32-M68N-NEPDS-S - 1415184

Технические данные

Общие сведения

Исполнение	с защитой от излома
Количество проводов	1
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный
Материал уплотнения	EPDM (Уплотнение кабеля, без галогенов)
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	M32 x 1,5
	M32
Момент затяжки	20 Нм (Патрубки: EN 62444)
	20 Нм (Патрубки: EN 62444)
Цвет	серебристый
Категория по ударному воздействию	6
Исполнение приспособления для снятия растягивающего усилия	A
Производитель	WISKA
Обозначение изготовителя	EMSKVS 32

Стандарты и предписания

Без галогенов	да
---------------	----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / GOST-R / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E179850
---------------	---	---	---------

Кабельный ввод - G-INB-M32-M68N-NEPDS-S - 1415184

Сертификаты

cUL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

E179850

GOST-R



POCC
DE.A*98.H12052

cULus Recognized

