



# Klemsan®

## 376190 WGO 5

6 мм<sup>2</sup>, Винтовое соединение, Измерительная клемма С 2 Тест Разъемами, Материал изоляции РА, Серый

<b>Общая информация про продукт</b>	Изоляционный материал	РА
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	—
<b>Размеры</b>	Ширина	8 mm
	Длина	95,35 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	43.00 mm
<b>TSE / CE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	500 V ~
	Номинальный ток	41 A
	Сечение	6 mm <sup>2</sup>
	Норма	EN 60947-7-1
<b>VDE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	— mm <sup>2</sup>
	Норма VDE	EN 60947-7-1
<b>UL / CSA Технические данные</b>	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
<b>ATEX Технические данные</b>	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
<b>Подключаемые провода</b>	Минимальное одножильное сечение	0.2 mm <sup>2</sup>

Максимальное одножильное сечение	10 mm <sup>2</sup>
Минимальное многожильное сечение	0.2 mm <sup>2</sup>
Максимальное многожильное сечение	6 mm <sup>2</sup>
AWG Сечение	24-8
Тип соединения	practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Длина зачистки изоляции	12 mm
Момент затяжки	— Nm

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

**Order  
Info**

■ 376190 6 мм<sup>2</sup>, Винтовое соединение, Измерительная клемма С 2 Тест Разъемами, Материал изоляции РА, Серый

■ 376100