

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - FOC-C-SCRJ-PCF - 1411304

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Штекерный разъем SC-RJ, с защитой от излома, для PCF-волокон 200/230 мкм либо 50/200/230 мкм и 62,5/200/230 мкм

SC-RJ

Описание изделия

Штекерный соединитель SC-RJ, с защитой от излома, для PCF-волокон 200/230 мкм либо 50/200/230 мкм и 62,5/200/230 мкм

Преимущества для Вас

- ✓ для простого и быстрого монтажа в полевых условиях
- ✓ без склеивания и полировки
- ✓ оптимальные показатели гистерезисных потерь при простоте монтажа
- ✓ соответствие МЭК 61753 категории: "Экстремальные окружающие условия"
- ✓ технология Cleave
- ✓ Для следующих типов волокна: 200/230 мкм, 50/200/230 мкм, 62,5/200/230 мкм



Ethernet

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 924931
GTIN	4046356924931
Вес/шт. (без упаковки)	8,300 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	2
Вид при установке	SCRJ согласно DIN EN 50377-6-1
Тип стекловолокна	PCF-волокно A3C
Диаметр наконечника	2,50 мм

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - FOC-C-SCRJ-PCF - 1411304

Технические данные

Механические характеристики

Циклы установки	≥ 500
Макс. диаметр кабеля	2 мм ... 3 мм
Кабельный отвод	прямое
Тип кабеля	для всех распространенных типов PCF
Цвет	бежевый
Степень защиты	IP20
Конструкция	SC-RJ
Количество подключаемых кабелей	2

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 70 °C
Степень защиты	IP20

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	PBT
Материал	Пластмасса
Материал наконечника	Цирконий-керамика
Высота	8,94 мм

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - FOC-C-SCRJ-PCF - 1411304

Сертификаты

EAC		B.01742
-----	---	---------

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>