

S3 bat/110/350A/550V DC



Особенности

Артикул	004725272
Наименование	S3 bat/110/350A/550V DC
Вес	.863
Группа	Предохранители специального назначения
Номинальный ток	350
Тип	NH
Типоразмер	NH3
Группа 1	Предохранители специального назначения
Подгруппа	BATT
Характеристика	Other
Номинальное напряжение dc (V)	550
Индикация	Верхний индикатор состояния
Отключающая способность dc (kA)	30
Pd (W)	67
Стандарт	IEC 60269
Рабочий Интеграл Джоуля (A2s)	122.360
L/R (ms)	10
Преддуговой Интеграл Джоуля (A2s)	28.000
Приложение	Защита аккумуляторных батарей
Преддуговой Интеграл Джоуля (A2s)	28.000
L/R (ms)	10
Стандарт	IEC 60269
Рабочий Интеграл Джоуля (A2s)	122.360

Веб-страница продукта

Другая документация




Технические данные
3D Model




ETIM международная спецификация

Назначение/область применения	Battery protection
Номинальный ток	350A
Номинальное рабочее напряжение	550V
Конструктивный размер	NH3
Категория применения	Прочее
Тип индикатора срабатывания	Top fuse status indicator

Токо - временные характеристики



Габаритные размеры



Size	A	B	C	D	E	G
1	72	24	110	140	46	51
2	72	30	110	140	54	59
3	72	37	110	140	64	70