



### Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Тормозной резистор
------------------------------------	--------------------

### Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Совместимость продукта	Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 2,2 кВт 380...480 В medium cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 3 кВт 380...480 В medium cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 4 kW 380...480 В medium cycle Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену 2,2 кВт 380...480 В medium cycle Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену 3 кВт 380...480 В medium cycle Преобразователь частоты ATV950 для монтажа на стену 4 kW 380...480 В medium cycle Преобразователь частоты ATV930 для монтажа на стену 0.75 кВт 200...240 В severe cycle Преобразователь частоты ATV340 1.5 кВт 380...480 В medium cycle Преобразователь частоты ATV340 2,2 кВт 380...480 В medium cycle Преобразователь частоты ATV340 3 кВт 380...480 В medium cycle Variable speed drive ATV930 4 kW 500...690 V medium cycle Variable speed drive ATV930 5.5 kW 500...690 V medium cycle Variable speed drive ATV930 5 hp 600 V medium cycle Variable speed drive ATV930 7.5 hp 600 V medium cycle
Рабочий цикл	Severe cycle (тяжелые условия) : 54 s braking с 100 % braking torque для 120 s cycle Medium cycle (нормальная нагрузка) : 4 s braking с 135 % braking torque для 40 s cycle Medium cycle (тяжелые условия) : 4 s braking с 165 % braking torque для 40 s cycle Severe cycle (тяжелые условия) : 6 s braking с 165 % braking torque для 120 s cycle
Средняя располагаемая мощность	0.26 kW в 50 °C
Значение сопротивления	100 Ом
Электрическое соединение	Зажим, зажимная способность: <= 10 mm <sup>2</sup> , AWG 8 для привод
Типы реализуемых защит	Thermal protection via drive
Ширина	105 мм
Высота	465 мм
Глубина	100 мм
Масса продукта	2,5 кг

### Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	0...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C

---

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------

---

### Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты:  
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры  
номера недели)

Соответствует - с 1533 - Декларация о соответствии Schneider Electric

 [Декларация о соответствии Schneider Electric](#)

---