



Основные характеристики

Серия продукта	Canalis
Наименование изделия	KS
Тип устройства или его аксессуаров	Шинопровод
Описание шинопровода	Секция для вертикального распределения
МАТЕРИАЛ ШИНЫ	Алюминий
Область применения	Повышение среднего распределения электроэнергии
[I _{sw}] номинальный кратковременно допустимый ток	100 A 35 °C
Количество отводных розеток	1

Дополнительные характеристики

[U _e] номинальное рабочее напряжение	230...690 V
Частота сети	50/60 Гц
[U _{imp}] номинальное импульсное допустимое напряжение	8 кВ
[U _i] номинальное напряжение изоляции	690 В
[I _{sw}] Номинальный кратковременно выдерживаемый ток	2,6 кА
[I _{pk}] допустимый пиковый ток	15,7 кА
Электрическое соединение	Смазанный скользящий контакт
Излучаемое магнитное поле	0.22 μT
Предел теплового напряжения	6,8 кА²•с
Суммарный коэффициент нелинейных искажений тока на входе	0...15 % 100 A 15...33 % 80 A 33...100 % 63 A
Падение напряжения	<= 0.138 V 1 50 Гц при 1 A на 100 м длины <= 0.13 V 0,9 50 Гц при 1 A на 100 м длины <= 0.118 V 0,8 50 Гц при 1 A на 100 м длины

$\leq 0.106 \text{ V}$ 0,7 50 Гц при 1 А на 100 м длины

Исполнение выключателя	Винтами
Монтажная опора	Секция для вертикального распределения
Положение нейтрали	Справа
Полярность шинопровода	3L + N + PE
Типоразмер	Стандартная длина
Ширина	146 мм
Глубина	54 мм
Высота	800 мм
Длина	0,8 м
Масса продукта	5,4 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6
-----------	----------------------------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1225 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации  Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---