

Антенный кабель - RAD-PIG-RSMA/N-3 - 2903266

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



На рисунке показан вариант изделия

Антенный кабель, внешний диаметр: 5 мм, внутренний провод: жесткий, коэффициент затухания: 1,2 / 2,0 / 3,0 дБ при 0,9 / 2,4 / 5,8 ГГц, разъем: N (штыревой) -> RSMA (штыревой), длина: 3 м

Описание изделия

Коаксиальный адаптерный кабель для антенны, N (штифт) -> RSMA (штифт), 50 Ω, 3,0 м

Преимущества для Вас

- ✓ Незначительное ослабление
- ✓ устойчива к УФ-излучению

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 743464
GTIN	4046356743464
Вес/шт. (без упаковки)	147,800 GRM

Технические данные

Размеры

Фиксированная длина кабеля	3 м
Наружный диаметр	4,95 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 85 °C
---	------------------

Общие сведения

Тип подключения	RSMA (штыревой)
	N (штыревой)
Тип кабеля	195
Внешняя оболочка, материал	PE

Антенный кабель - RAD-PIG-RSMA/N-3 - 2903266

Технические данные

Общие сведения

Внешняя оболочка, цвет	черный
минимальный радиус изгиба	12,70 мм
Диапазон частот	0,3 ГГц ... 6 ГГц
Импеданс	50 Ω

Ослабление

868 / 900 МГц	1,2 дБ
2,4 ГГц	2 дБ
5 ГГц	3 дБ

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B01735
-----	---	-------------------------