

Комплект для ввода в эксплуатацию - PSR-TRISAFE STARTER KIT - 2986300

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Стартовый комплект для модуля безопасности PSR-TRISAFE, состоит из: демонстрационной платы PSR-TRISAFE (со входами и выходами), компакт-диска SAFECONF, руководства по быстр. вводу в эксплуатацию, кабеля с разъемом USB (3 м), адаптеров для подключения сетям различного типа и инструкции по использованию.

Преимущества для Вас

- Простое начало работы с настраиваемыми устройствами безопасности
- Подготовленный начальный набор, включая быстрый запуск

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 503907
GTIN	4046356503907
Вес/шт. (без упаковки)	3 600,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	37,5 мм
Высота	17 мм
Глубина	38 мм

Входные данные

Общие сведения

Вес нетто	3600 г
-----------	--------

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет

Комплект для ввода в эксплуатацию - PSR-TRISAFE STARTER KIT - 2986300

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
--	--

Содержимое комплекта

Конфигурационный пакет - PSR-SAFECNF-BOX-DE - 2986151



Пакет для конфигурирования для модуля безопасности PSR-TRISAFE, состав: ПО SAFECNF, соединительный кабель и руководство по быстрому вводу в эксплуатацию.

Конфигурационный пакет - PSR-SAFECNF-BOX-EN - 2986164



Пакет для конфигурирования для модуля безопасности PSR-TRISAFE, состав: ПО SAFECNF, соединительный кабель и руководство по быстрому вводу в эксплуатацию.

USB-кабель - CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - 2986135



Соединительный USB-кабель: USB-штекер типа A на USB-штекер типа Mini-B; длина: 3 м

Модуль безопасности - PSR-SCP- 24DC/TS/M - 2986012



Свободно конфигурируемый модуль безопасности с 20 безопасными входами и 4 безопасными выходами; 4 сигнальных выхода, 2 выхода тактовых импульсов и 2 выхода массы; возможность расширения при помощи дополнительных модулей ввода/вывода, до SILCL 3, кат. 4/PL e, SIL 3, EN 50156, вставные клеммы с винтовыми зажимами