



### Основные характеристики

Диапазон	Canalis
Тип устройства или его аксессуаров	Отводной блок
Совместимость изделий	KBA KBB KDP
Краткое название устройства	KBC
Область применения	Подсветка
Совместимость серий продукта	Canalis KBA Canalis KBB Canalis KDP

### Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	230...240 V
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 V
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	16 A в 35 °C
Частота сети	50/60 Гц
Типы реализуемых защит	Без защиты
Полярность шинопровода	L1 + N + PE L2 + L1 + L3 + N + PE
Полярность отводного блока	L1+N L2+N L3+N
Тип соединителя отводного блока	C выбором фазы
Цвет замка отводного блока	Синий
Стандарты	EN/МЭК 60439-2 EN/МЭК 61439-6
Ширина	168 мм
Глубина	33 мм
Высота	53 мм

Цвет	RAL 9001 : cream
Масса продукта	90 г
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с EN/IEC 60529
-------------------	------------------------------------

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1010 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------