



Shutter for withdrawable unit IZMX404

Тип **+IZMX-SH404-1**
Каталог № **184192**
Eaton Каталог № **67C2790G01**

Программа поставок

Ассортимент		Дополнительное оснащение
Принадлежности		Выдвижной вариант монтажа
Принадлежности		Шторки (клапан защиты от прикосновений)
		Если выключатель выдвигается из задвинутого положения, колпачки защиты от прикосновения (затворы) автоматически закрывают находящиеся под напряжением главные соединения кассеты.
Полюсы		4
Применяемое для		IZMX-CAS404...
		для выкатного устройства
Метод монтажа		Выдвижной вариант монтажа

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Chassis part power circuit breaker (EC002043)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Chassis part circuit breaker (ecI@ss8.1-27-37-04-22 [ACN955008])			
Rated current I _n		A	4000
Number of poles			4
Version as busbar adapter			No
Version as built-in device			Yes
Type of electrical connection of main circuit			-