

Технические характеристики продукта

Характеристики

SDN3401970

TV/SAT розетка проходная, графит



Основные характеристики

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Диапазон | Sedna |
| Функция | Розетка TV/SAT |
| Область применения | Media device support |
| Представление устройства | Механизм с центральной платой |
| ТВ розетка | Проходная розетка |
| Состав устройства | Support ring |
| Цвет заглушки | Графит |

Дополнительные характеристики

| | |
|--------------------------|--|
| Тип разъема ТВ | 1x вилка МЭК 9,52 мм |
| Разъём SAT | 1x тип F |
| Количество выходных реле | 2 |
| В результате потери | 4 dB |
| Ослабление | 4 дБ для TV сигнал для 5...862 test2 частота 3 dB для SAT сигнал для 950...2400 test2 частота |
| Присоединения | Винтовые зажимы |
| Материал | Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения |
| Тип покрытия | Глянцевая |
| Маркировка | С напечатанной маркировкой |
| Тип монтажа | Скрытый |
| Способ установки | Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата : 55...70 мм Винты |
| Высота | 70 мм |
| Ширина | 64 мм |
| Глубина | 40 мм |
| Глубина проецирования | 17.4 мм |
| Масса продукта | 0.10378 кг |

Условия эксплуатации

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Знак соответствия | CE |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |

Экологичность предложения

| | |
|--|--|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|