



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Серия продукта | PowerLogic |
| Наименование изделия | AMP |
| Тип устройства или его аксессуаров | Циферблат |
| Область применения | Двигатель |
| Коэффициент трансформации ТТ | 200/5 |
| Тип шкалы | 62 мм свыше 90° |
| Монтажная опора | Лицевая панель |

Дополнительные характеристики

| | |
|---------------|-------------|
| Тип измерений | Ток |
| Шкала | 0-200-600 A |

Условия эксплуатации

| | |
|---------|-------|
| Высота | 72 мм |
| Ширина | 72 мм |
| Глубина | 75 мм |

Экологичность предложения

| | |
|--|--|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0610 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|