



Основные характеристики

Серия продукта	Modicon M580
Тип устройства или его аксессуаров	Модуль связи

Дополнительные характеристики

Совместимость изделий	M580 PAC
Физический интерфейс	3 Ethernet port 10/100BASE-TX
Поддерживаемая среда передачи	Ethernet cable
Скорость передачи	100 Мбит/с 10 Mbit/s
Служба обмена данными	IP forwarding IEC 61850 MMS messaging client IEC 61850 MMS messaging server IEC 61850 goose Обмен сообщениями по протоколу Modbus TCP Поддержка RSTP
Потребляемый ток	1250 mA at 3.3 V DC internal
Формат модуля	Стандарт
Масса продукта	0,24 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	0...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Относительная влажность	0...95 % без образования конденсата
Рабочая высота	<= 2000 м
Характеристики окружающей среды	Harsh environment
Директивы	2012/19/EU - WEEE директива 2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2014/35/EU - low voltage directive
Сертификация продукта	CE CSA

UL
RCM
Merchant Navy
EAC

Стандарты	EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61010-2-201 Level A IEC 61850
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1710 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
