



Основные характеристики

Диапазон	Altira
Тип устройства или его аксессуаров	Шнур спутникового ТВ, с одним экраном
Область применения	Media device support
Комплектация изделия	Вставка с центральной закрывающей платой
Цвет лицевой панели	Алюминий
Дополнительная информация об электроустановочном изделии	С подачей питания на периферийное оборудование, потребляющее не более 500 мА

Дополнительные характеристики

Разъем SAT	Розетка типа F
Количество модулей	2 модуля
Количество выходных реле	1
Назначение изделия	Монтажная система OptiLine 45
Присоединения	Screw terminals 1
Материал	АБС-пластик + поликарбонат
Тип покрытия	Атласный
Тип монтажа	Скрытый Открытый
Монтаж	Защёлкивание
Высота	45 мм
Ширина	45 мм
Глубина	32 мм
Глубина монтажа	17.9 мм

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK02
Рабочая температура окружающей среды	5...50 °C

Температура окружающей среды при хранении	-15...60 °C
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель Перекись водорода (H2O2)
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
Стандарты	EN 50083 EN 60529 EN 61169-2 EN 62262

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1052 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---