



Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XS
Название серии	Общего назначения
Тип датчика	Бесконтактный индуктивный датчик
Наименование датчика	XS5
Конструкция датчика	Форма 8 x 43 x 8
Размер	8 mm
Тип корпуса	Фиксированный
Материал шкафа	Никелированная латунь
Тип выходного сигнала	Дискретный
Способ электромонтажа	3-проводн.
Функция дискретного выхода	1 Н.З.
[Us] номинальное напряжение сети	12...24 V пост. ток
Коммутационная способность, мА	<= 200 мА
Степень защиты IP	IP67

Дополнительные характеристики

Поверхность обнаружения	Боков.верхн.
Возможность скрытого монтажа датчика	Для скрытого монтажа
Материал	Металл
Материал передней панели	PPS
Тип выходной цепи	Пост. ток
Частота коммутации	<= 2500 Hz
Маркировка	CE
Глубина	8 мм
Высота	8 мм

Условия эксплуатации

Сертификация продукта	UL
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1010 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступно  Информация о конце срока службы
Инструкция по утилизации продукта	Доступно