



Основные характеристики

Краткое название устройства	IFE
Тип устройства или его аксессуаров	Интерфейсный модуль
Совместимость серий продукта	Masterpact NW Compact NS1600b...3200 Compact NS630b...1600 Masterpact NT PowerPact L Compact NSX PowerPact H PowerPact J PowerPact P Masterpact MTZ

Дополнительные характеристики

Тип сети обмена данными	Universal Plug Logic в 2-портовый RJ45 Modbus TCP/IP, Главный узел Modbus TCP 9,6...38,4 кбод ETHERNET, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP 10, 100 Мбит/с в 2-портовый RJ45
Коммуникационный шлюз	Ethernet TCP/IP с Modbus
Web-сервер	Встроенный web-сервер HTTP
Исполнение выключателя	Защелками
Монтажная опора	DIN рейка 35 мм
Способ управления	При помощи ПО
[Us] номинальное напряжение сети	24 V пост. ток (- 20...10 %)
Потребляемый ток	<= 3 A
Потребляемый ток	120 mA
Электромагнитная совместимость	Испытание невосприимчивости к импульсным помехам в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 Испытание стойкости к электролитическому разряду в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 Стойкость к излучаемым помехам в 10 V/m
Присоединения	RJ45 разъем
Сертификация продукта	CE cULus FCC

	GOST
Стандарты	IEC 60947-6-2 IEC 60950 UL 508 UL 60950
Высота	105 мм
Ширина	72 мм
Глубина	71 мм
Масса продукта	182.5 г
Категория: аксессуар/отдельная деталь	Запасная часть Compact NS630b...1600 Запасная часть Compact NS1600b...3200

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP2x : разъемы IP4X : передняя панель IP3x : другие части
Относительная влажность	5...85 %
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Рабочая температура окружающей среды	-20...70 °C
Степень загрязнения	3
Огнестойкость	UL 94 V0 IEC 60947-1 V0 IEC 60695-2-11 V0
Ударопрочность	1000 м/с ²
Частота вибраций	5...8.4 Гц

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1713 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---