



Основные характеристики

Диапазон	Compact
Наименование изделия	Compact NSX DC
Тип устройства или его аксессуаров	Выключатель-разъединитель
Краткое название устройства	Compact NSX400NA DC
Описание полюсов	3P
Тип сети	Постоянный ток
[I _{sw}] номинальный кратковременно допустимый ток	DC-22A : 400 A постоянный ток 750 V
[U _i] номинальное напряжение изоляции	750 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-3
[U _p] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 кВ в соответствии с IEC 60947-3
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	400 A
[I _{cm}] номинальная включающая способность (на к.з.)	7.5 kA автономный выключатель-разъединитель
[U _e] номинальное рабочее напряжение	750 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-3
Код отключающей способности	NA
Соответствие требованиям по изоляции	Да в соответствии с EN 60947-3
Индикатор положения контакта	Да
Видимый разрыв	Нет
Категория применения	DC-22A
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60947-3

Дополнительные характеристики

Способ управления	Тумблер
Исполнение выключателя	Стационарный
Присоединение с верхней стороны	Передний
Соединение с нижней стороны	Передний

[I _{cs}] номинальный кратковременно выдерживаемый ток	7.5 kA (1 с) в соответствии с IEC 60947-3
Механическая износостойкость	5000 циклы в соответствии с IEC 60947-3
Электрическая износостойкость	1000 циклы 750 V постоянный ток I _n в соответствии с IEC 60947-3 2000 циклы 750 V постоянный ток I _n /2
Шаг соединения	45 мм
Высота	255 мм
Ширина	140 мм
Глубина	110 мм
Масса продукта	6 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947 UL 508
Сертификация продукта	CCC EAC
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс II

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1440 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---