



### Основные характеристики

Диапазон	Actassi
Наименование изделия	Actassi VDS
Тип устройства или его аксессуаров	Корпус 19"
Область применения	Сервер
Применение изделия	Для защиты оборудования Для установки оборудования 19" Для установки компонентов сервера
Тип шкафа	Server cabinet
Тип передней крышки	Микроперфорированная дверца
Цвет	Дверь : черный (RAL 9011) Панели : черный (RAL 9011) Верх и низ : черный (RAL 9011) Конструкция : черный (RAL 9011)
Тип задней крышки	Микроперфорированная дверца
Тип боковой панели	Панель
Монтаж шкафа	Напольный

### Дополнительные характеристики

Поставляемое оборудование	4x вертикальные стойки 19" утопленные 120 мм передней части (шаг 25 мм)
Тип двери	Передняя сторона микроперфорированный door - с 2-точечная система блокировки (поз.: 333) - реверсируемый открытие на 180 ° Задняя часть микроперфорированный door - с 2-точечная система блокировки (поз.: 333) - реверсируемый открытие на 180 °
Удобство для доступа	Передняя сторона Задняя сторона Боковая сторона Верх
Съёмные части	Низ фальш-панель Передний дверь, демонтируемая без инструментов Задний дверь, демонтируемая без инструментов Верхний фальш-панель, оснащенная щеточным уплотнением Сторона панели
Состав устройства	1x сборная конструкция с CBLX torx винты

1x верхний крыша со съемной фальш-панелью  
 1x передний микроперфорированная дверца (воздушный поток 80 %)  
 1x задний микроперфорированная дверца (воздушный поток 80 %)  
 2x сторона панели  
 4x опоры для выравнивания  
 4x вертикальные стойки 19"

Допустимая нагрузка	Статический : 750 кг
Количество вырезов	1 вырез низ 1 вырез верхний - разбитый на 3 части 1 вырез верхняя боковая панель
Материал	Панель : листовая сталь Конструкция : листовая сталь Дверь : листовая сталь Вертикальная стойка : оцинкованная сталь Дверь : стекло Sekurit
Тип покрытия	Эпоксидно полиэфирное напыление
Масса продукта	114 кг
Номинальные размеры щита	- 2000 mm 600 mm 1000 mm
Количество стоек	42 мод.
Targeted region	Europe

### Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Стандарты	EIA-310D IEC 60297-3-100

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---