



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVM
Тип устройства или его аксессуаров	Маячок с заводской сборкой и электромонтажом
Маяк или блок световой сигнализации	1 блок световой сигнализации
Наименование компонента	XVM
Источник света	Красный суперяркий индикатор с BA 15d основание постоянный сигнализация
Цвет блока подсветки	Красный
[Us] номинальное напряжение сети	24 В пер./пост. тока
Тип основания сигнального блока	Базовый блок со встроенным зуммером
Исполнение выключателя	Горизонт.

Дополнительные характеристики


Состав комплекта	Алюминиевая опорная труба Базовый блок Крышка Пластиковая крепежная опора
Монтажный диаметр	45 мм
Присоединения	Гибкие выводные провода : 1 x 0,325 мм ² AWG 22
Маркировка	CE
Монтажная опора	Алюминий трубка
?????? ?? ?????????? ? ?.	0.2 A
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В в соответствии с IEC 60947-1
Номинальн. предельное напряжение	0,85...1,1 Un в соответствии с IEC 60947-5-1
Потребляемый ток	18 мА - базовый блок 20 мА - цилиндрический блок газоразрядных ламп
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	4 кВ в соответствии с IEC 60947-1
Частота мигания	0.8 Гц

Основная частота	4 кГц
Масса продукта	0.355 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP54 в горизонтальное положение в соответствии с IEC 60529
Сертификация продукта	CCC
Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C
Рабочая температура окружающей среды	-10...50 °C
Категория перенапряжения	Класс I в соответствии с IEC 61140 Класс I в соответствии с IEC 60947-1 Класс I в соответствии с IEC 60947-5-1
Защитное исполнение	TC
Уровень шума	0...80 дБ для 1 м

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1529 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---