

Релейный модуль - ST-REL3-KG 24/ 1/SO38 - 2829564

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Релейный модульный модуль для высоких пусковых токов, материал контактов (AgCdO + емкостн. W): для коммутации нагрузок от средних до больших, 1 замыкающий контакт, входное напряжение 24 В DC, макс. пусковой ток 10 А

Преимущества для Вас

- ✓ Крепление с помощью защелок на стандартных монтажных рейках EN-типа
- ✓ Четкая и понятная маркировка клемм с помощью маркировочного материала Phoenix Contact
- ✓ Модульный устанавливаемый на монтажную рейку корпус EMG шириной 17,5 мм
- ✓ Удобный вставной корпус
- ✓ Удобство обслуживания



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 078515
GTIN	4017918078515
Вес/шт. (без упаковки)	37,720 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	20,8 мм
Высота	42,5 мм
Глубина	112 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Активная часть

Входное номинальное напряжение U_N	24 В DC
--------------------------------------	---------

Релейный модуль - ST-REL3-KG 24/ 1/SO38 - 2829564

Технические данные

Активная часть

Диапазон входных напряжений относительно U_N	0,85 ... 1,1
Типовой входной ток при U_N	28 мА
Время срабатывания, типовое	13 мс
Время возврата, типовое	15 мс
Защитная схема	Защитный диод
Индикация рабочего напряжения	LED желт.
Мощность потерь при номинальных условиях	0,67 Вт

Контактная часть

Исполнение контакта	1 замыкающий контакт и вспомогательный контакт
Тип коммутационного контакта	Опережающий контакт
Материал контакта	AgCdO
Указание	Главный контакт — серебро-оксид кадмия : опережающий контакт — вольфрам
Максимальное напряжение переключения	250 В AC
Максимальный пусковой ток	80 А (20 мс)
Макс. ток продолжительной нагрузки	10 А
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная	2500 ВА (При 250 В AC)

Общие сведения

Испытательное напряжение, обмотка реле / релейный контакт	2,5 кВ AC (50 Гц, 1 мин)
Долговечность механическая	прибл. 10^7 коммутационных циклов
Указания по монтажу	Горизонтально без промежутка, вертикально с промежутком

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	EN 50178
Изоляция	Основная изоляция
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	III

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Релейный модуль - ST-REL3-KG 24/ 1/SO38 - 2829564

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC



RU C-
DE.A*30.B.01082