



### Основные характеристики

|                                     |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия продукта                      | Harmony XB4                                                                                                                                      |
| Тип устройства или его аксессуаров  | Корпус сигнальной лампы                                                                                                                          |
| Краткое название устройства         | ZB4                                                                                                                                              |
| Материал крепежной основы           | Zamak                                                                                                                                            |
| Минимальная партия для продажи      | 1                                                                                                                                                |
| Присоединения                       | Винтовой зажим : $\leq 2 \times 1,5 \text{ мм}^2$ с кабельным наконечником<br>Винтовой зажим : $\geq 1 \times 0,22 \text{ мм}^2$ без наконечника |
| Источник света                      | Лампа накаливания                                                                                                                                |
| Цоколь лампы                        | BA 9s                                                                                                                                            |
| Питание блока световой сигнализации | Через встроенный трансформатор, 1.2 В·А - 6 В                                                                                                    |
| [Us] номинальное напряжение сети    | 440...480 В пер. ток, 50/60 Hz                                                                                                                   |

### Дополнительные характеристики

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая ширина CAD                                     | 30 мм                                                                                                                                                                                                                           |
| Общая высота CAD                                     | 47 мм                                                                                                                                                                                                                           |
| Общая высота CAD                                     | 60 мм                                                                                                                                                                                                                           |
| Описание зажимов ISO n°1                             | (X1-X2)PL                                                                                                                                                                                                                       |
| Масса продукта                                       | 0.128 кг                                                                                                                                                                                                                        |
| Момент затяжки                                       | 0.8...1.2 Н·м в соответствии с EN 60947-1                                                                                                                                                                                       |
| Форма головки винта                                  | Пересечение головка совместим с Philips No 1 отвертка<br>Пересечение головка совместим с Pozidriv No 1 отвертка<br>Перфорированный головка совместим с Ø 4 мм отвертка<br>Перфорированный головка совместим с Ø 5.5 мм отвертка |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции                 | 600 В (степень загрязнения: 3) в соответствии с EN 60947-1                                                                                                                                                                      |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ в соответствии с EN 60947-1                                                                                                                                                                                                |
| Тип сигнализации                                     | Постоянный                                                                                                                                                                                                                      |
| Монтаж блока                                         | Монтаж на передней панели                                                                                                                                                                                                       |
| Код состава электрической части                      | P4<br>M9                                                                                                                                                                                                                        |

## Условия эксплуатации

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Защитное исполнение                       | TH                                                                                                                                                                                                                             |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                    |
| Рабочая температура окружающей среды      | -40...55 °C                                                                                                                                                                                                                    |
| Класс защиты от поражения электр. током   | Класс I в соответствии с IEC 60536                                                                                                                                                                                             |
| Степень защиты IP                         | IP20                                                                                                                                                                                                                           |
| Стандарты                                 | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C 4520<br>UL 508<br>CSA C22.2 № 14                                                                                                           |
| Сертификация продукта                     | BV<br>CSA<br>DNV<br>GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>RINA<br>Внесен в список UL                                                                                                                                     |
| Виброустойчивость                         | 5 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                           |
| Ударопрочность                            | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27<br>50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|