



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Тип устройства или его аксессуаров	Обмотка специального контактора
Краткое название устройства	LX9FK
Совместимость серий продукта	TeSys F LC1F контактор TeSys F DR2S resistor
Совместимость изделий	LC1F500 DR2SC
Тип цепи управления	Пост. ток низкое потребление
Напряжение цепи управления	220 V пер. ток 220 V пост. ток
Индуктивность замкнутого контура	5.1 гн
Время срабатывания	60 мс отключение 20 мс включение
Механическая износостойкость	10 млн. циклов
Рабочая частота	≤ 3600 сус/ч в ≤ 70 °C

Дополнительные характеристики

Технология использования катушек	Без встроенного модуля защиты от перегрузок
Пределы напряжения цепи управления	0,3...0,5 Uс в 55 °C отпущение 0,85...1,1 Uс в 55 °C находится в состоянии работы
Пусковая мощность, Вт	470 Вт в 20 °C
Потребляемая мощность при удержании, Вт	29 Вт в 20 °C
Теплоотдача	15...18.3 Вт

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	$> -5...55$ °C
Масса продукта	1.08 кг

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0830 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---