



Блок предохранителей + дверь, 6x3xE27, ВxШxД = 375x375x150 мм

Тип **RS27/I44E/T**
Каталог № **001885**

Программа поставок

Размеры		мм	
Ассортимент			Изолированный корпус Ci
Основная функция			Скомплектованный корпус
Функция продукции			Предохранительный отдельный корпус
Отдельное устройство/законченное устройство			Отдельное устройство
Класс защиты			IP65
Описание			Метрические штамповки во всех боковых стенках Прозрачная крышка с запорными ручками Шины PE/N Крышка для защиты от прикосновения с маркировочной полоской Крепежные ленты для настенной установки пломбируемые запоры крышки
Функция			с трехполюсными цоколями перемыкающего предохранителя на токовых шинах, могут быть заменены спереди
Исполнение крышки			прозрачный
Исполнение двери			прозрачный
ширина		мм	375
Высота		мм	375
Глубина		мм	150
Расчетный рабочий ток	I_e	A	25
Номинальное напряжение	U_e	В перем.	500 тока
Предохранитель макс.		A	25, DII/E27
защищенные предохранителем электрические цепи		Количество	6 x 1-полюсн. 6 x 3-полюсн.
Клеммы PE и N число x поперечное сечение		мм ²	по 2 x (6 - 35) по 18 x (1 - 6)

указания			
E		F	
	1 x M50/32		1 x M63/40
	2 x M40/25		6 x M25/16
	8 x M25/16		10 x M20
	2 x M20		2 x M16

указания ---Шины PE/N
Дополнительное оснащение для корпуса предохранителя →№ 090351
Плавкие предохранители, подгоночные вставки и заворачивающиеся крышки
→#288934
→#288909
→#100651

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Декларация производителя CI-RoHS	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/2013-01-31_Ci_RoHS.pdf
Декларация о соответствии	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/ci_ce.pdf