


SV 363 3р 63А



Особенности

Артикул	002423314
Наименование	SV 363 3р 63А
Вес	.274
Группа	SV Модульные выключатели нагрузки
Назначение	Выключатель нагрузки
Номинальный ток	63

Веб-страница продукта

Другая документация



[CE сертификат](#)
[Технические данные](#)
[3D Model](#)



ETIM международная спецификация


Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов	
Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов	
Номинальный постоянный ток	63А
Количество полюсов	3
Условный номинальный ток короткого замыкания Iq	4kA
Степень защиты (IP), передняя сторона	IP20
Количество вспомогательных переключающих контактов	
Взаимоблокирующая	false
Встроенный моторный привод	false
Тип подключения силовой электрической цепи	Frame clamp
Пригоден в качестве устройства аварийной остановки	true
Тип управляющего элемента	Поворотная рукоятка
Пригоден в качестве главного выключателя	true
	kW
Пригоден в качестве предохранительного выключателя	true
Пригоден в качестве сервисного выключателя	true
Номинальная мощность в рабочем режиме при АС-23, 400 В	kW
Подходит для напольного монтажа	

Подходит для фронтального монтажа	
Подходит для фронтального монтажа в центре	
Подходит для установки в распределительные платы	true
Подходит для промежуточного монтажа	
Максиальное допустимое рабочее напряжение Ue AC	400V
Моторный привод (дополнительно)	false
Напряжение дополнительного расцепителя	
Конструкция прибора	Built-in device fixed built-in technique

Обозначение/Подключение



2



3



4