



Основные характеристики

Серия продукта	KNX
Тип устройства или его аксессуаров	Счетчик
Тип шины	KNX
Количество каналов	3
Цвет	Белый RAL 9003

Дополнительные характеристики

Тип измерений	Ток Мощность Потребление энергии
Доступные функции	Энергетическое управление Пороговое значение сигнала тревоги Регулируемая погрешность
[Us] номинальное напряжение сети	24 В постоянный ток 12.5 mA
Входное напряжение	230 V переменный ток 50/60 Гц
Входной ток	16 A by channel
Класс точности	Активная энергия класс 1 в соответствии с IEC 61557-12 (Ib=20 A)
Точность измерения	+/- 10 % мощность +/- 10 % ток
Тип входа	Трансформатор тока 0...20 mA
Шаг 18 мм	4
Монтажная опора	DIN-рейка
Тип управления	Управляемый вручную режим программирования
Локальная индикация	Светодиод RUN зеленый Светодиод режим программирования красный Светодиод состояние канала зеленый и красный
Присоединения	KNX bus модуль ввода/вывода Вход винтовые зажимы 2,5 мм ²
Высота	90 мм
Ширина	72 мм
Глубина	65 мм

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-5...45 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1237 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации  Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---