



Основные характеристики

Серия продукта	Mureva Styl
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка
Комплектация изделия	Механизм
Конфигурация полюсов розеток	2P + PE, со шторками
Описание стандарта розетки	C заземляющим контактом
Стандарт розетки	Schuko
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый Открытый
Номинальный ток	16 A
Количество розеток	1
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V пер. ток
Условия эксплуатации	Внутр./наружн.
Материал	Латунь PP (полипропилен) PC (поликарбонат)
Монтаж	Винтами
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	50 мм

Условия эксплуатации

Этикетки качества	EAC AENOR
Степень защиты IP	IP55
Степень защиты IK	IK08
Огнестойкость	Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C

Температура окружающей среды при хранении	-25...55 °C
--	-------------

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---