

Корпус - HC-B 16-SML-67/M2M25 - 1586866

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Приборный корпус, с одной защелкой, высота 67 мм, с резьбовым соединением, 2 x M25

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 046356 426954
GTIN	4046356426954
Вес/шт. (без упаковки)	389,160 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	67 мм
Ширина	57 мм
Длина	117 мм
Раствор ключа - накидная гайка	25 мм
Наружный диаметр кабеля	9 мм ... 18 мм (Провод 1)
	9 мм ... 18 мм (Провод 2)

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
Размер	B16
Тип корпуса	Приборный корпус
Тип фиксатора	с одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	2

Корпус - HC-B 16-SML-67/M2M25 - 1586866

Технические данные

Общие сведения

Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	с
Тип резьбового соединения	2x M25
Материал корпуса	Алюминиевое литья под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал, уплотнение	NBR
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный
Материал кабельного сальника	NBR
Материал крепления	Нержавеющая сталь, крепление: PA
Материал корпуса ручки, крепления	PA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------
