

Плоское уплотнение - WP-FS HF IP68 PG11 - 3241182

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)


Плоское уплотнение, высота: 2 мм, диаметр: 22,5 мм, цвет: зеленый



Преимущества для Вас

- Плоские уплотнительные кольца из центеллена служат для уплотнения винтовых соединений защитного рукава на неровных поверхностях.
- Степень защиты IP68
- Стойкость к воздействию масел, уплотнение от проникновения пыли и воды, устойчивость к УФ-излучению, без галогенов, высокая механическая нагрузочная способность

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 785884
GTIN	4046356785884
Вес/шт. (без упаковки)	0,560 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота (c)	2 мм
Диаметр	22,5 мм
Внутренний диаметр (f)	18,5 мм
Толщина материала (g)	2 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-50 °C ... 200 °C
Степень защиты	IP68

Общие сведения

Плоское уплотнение - WP-FS HF IP68 PG11 - 3241182

Технические данные

Общие сведения

Цвет	зеленый
Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Материал	Centellen

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений