

## Уплотняющие рамки - CES-B24-10XSRC-BK - 1411074

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Уплотнительные рамки с винтовым зажимом, размеры: B24, с 10 уже смонтированными конусными наконечниками под диаметр провода 2 мм ... 11 мм

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 921886
GTIN	4046356921886
Вес/шт. (без упаковки)	258,700 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Наружный диаметр кабеля	10x 2 мм ... 11 мм
Длина	147 мм
Ширина	58 мм
Высота	20 мм

#### Окружающие условия

Степень защиты	IP54
	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 120 °C (статическая)

#### Общие сведения

Тип рамки	Уплотняющие рамки с конусной насадкой
Материал	PA (Рамка)
	NBR (Конусные насадки)
Цвет	черный
Момент затяжки	2 Нм ... 4 Нм (Крепежные винты)
Указания по монтажу	Фиксирующий винт М4 с головкой с внутренним шестигранником 3 мм, момент вращения 2 ... 4 Нм

## Уплотняющие рамки - CES-B24-10XSRC-BK - 1411074

### Технические данные

#### Общие сведения

	При настенном монтаже использовать прилагаемое плоское уплотнение между стенкой и уплотнительной рамкой. IP54: при вертикальном монтаже уплотняющей рамки / при горизонтальном монтаже уплотняющей рамки (направление отвода кабеля вниз). IP65: вертикальный монтаж / горизонтальный монтаж (направление отвода кабеля вниз) уплотняющей рамки непосредственно на стенке корпуса и использование кабельной стяжки шириной 3,6 мм (например, артикул 3240744).
--	--

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»